ULCEN

LÍNEA PVC GRIS

LÍNEA

01

Conexiones PVC gris, rosca NPT



EN UNA FRASE

Sustituyen a las conexiones de **fierro galvanizado**: no se oxidan y aguantan **10 bares de presión (145 PSI)**.

1 ¿Qué es?

Conozca el producto


Son las piezas de **PVC** color gris que unen la tubería con **rosca NPT**. Hacen el mismo trabajo que las de fierro galvanizado, pero no se oxidan.



Tee roscada



Codo 90°



Reducción campana




Niple



Reducción bushing



Tapón rosca exterior



Cople rosca interior



Codo con tuerca unión (Línea 02)

1 ¿Qué es?
(continuación) · Antes y ahora

ANTES · FIERRO GALVANIZADO



Estas son las conexiones de **fierro galvanizado** que se dejan de usar: las sustituyen nuestras conexiones de **PVC gris**.

AHORA · PVC GRIS HULCEN



Tee



Codo 90°



Niple

Foto de fierro galvanizado: solo de referencia.

2 ¿Dónde se usa?

Y a quién se la ofrece

Sistemas de riego agrícola

Al cliente que riega su parcela o su huerta.

Agua potable de la casa

Al cliente que instala o arregla el agua de su casa.

Drenaje (aguas residuales)

Al cliente que instala la salida del agua sucia.

Industria de baja presión

Al cliente que hace instalaciones en un taller o fábrica.

PREGÚNTELE AL CLIENTE

"¿Para qué la va a usar?" Con su respuesta usted sabe si le sirve esta línea.

3 Beneficios

Lo que hace mejor a este producto

No se oxida

El agua se mantiene limpia con los años, porque el PVC no se oxida como el fierro.

Más barata y más ligera

Cuesta menos que la de fierro y es mucho más ligera para cargar e instalar.

Se instala rápido

No necesita soldar ni usar herramienta pesada.

La rosca entra justa

Se fabrica con la norma PN10 y la rosca viene bien calibrada. Si la rosca sale chica no ensambla, y si sale grande hay que usar mucho teflón.

4 Lo que debe saber

Para resolver las dudas del cliente

CONTRA EL FIERRO GALVANIZADO

Hace **el mismo trabajo**, con menos problemas y a **menor costo**. Además, el PVC **no conduce electricidad**.

PRESIÓN QUE AGUANTA

10 bares (145 PSI). Lo garantiza la norma internacional **PN10**, con la que se fabrican estas conexiones.

CON QUÉ SE PUEDE UNIR

Su rosca ajusta con **cobre, bronce, CPVC, fierro galvanizado** y con los **insertos de fierro** de las conexiones de PPR.

CUÁNTO DURA

Protegida del sol dura **50 años**. Por eso conviene taparla del sol.

5 No se la recomiende para...

Así evita reclamos

- × **Agua caliente constante** ni para **conducir vapor**. Máximo **40 °C con presión** (hasta 60 °C sin presión).
- × Lugares donde reciba **golpes fuertes**: aguanta menos que el fierro.
- × **Presiones muy altas**.
- × Dejarla **muchos años bajo el sol directo**.

Datos para tener a la mano

Material: PVC **Color:** gris, el distintivo de HULCEN. Por ser oscuro, dura un poco más ante el sol.

1/2" **3/4"** **1"** **1 1/4"** **1 1/2"** **2"**

✓ TERMINA LA LÍNEA

01 · Conexiones PVC gris

Fin de las fichas